



## RESOROWANA przyczepa IFOR WILLIAMS model GH - z nami docierasz wszędzie!

DMC Trailers Sp. z o.o. - autoryzowany dystrybutor brytyjskich przyczep Ifor Williams Trailers



### Cynkowane ognioowo. Resor ślizgowy w systemie IFOR

Przyczepa Ifor Williams GH94 występuje w dwóch wersjach - najbardziej popularna jest wersja z uchyloną podłogą o nazwie „beavertailed” (o długości 60cm) na oponach 165R13C - znana jako GH94 BT. Dostępna jest również wersja GH94 z płaską podłogą na oponach 195/55R10C. Cecha Beavertailed oznacza, że przyczepa ma doskonały kąt 13°, który jest utrzymywany podczas załadunku.

Pokryta techniczną żywicą podłoga z wodoodpornej fińskiej sklejki o grubości około 2,7 cm - sprawia, że przyczepa jest szczególnie przydatna do przewożenia zarówno pojazdów kołowych, jak i minikoparek na gąsienicach. Długość 2,79m (9') zapewnia dużą przestrzeń ładunkową za tylną osią. Umożliwia to załadunek pełnej gamy minikoparek oraz maszyn o bardziej centralnym punkcie ciężkości.

Model przyczepy GH1054 BT jest dostępny z funkcją „beavertailed” (o długości 50cm) i oferuje jedną z najwyższych ładowności, jakie kiedykolwiek wyprodukowano przez Ifor Williams Trailers (**2856 kg w wyposażeniu standard**). Dzięki solidnej konstrukcji i mocno bieżnikowanym oponom 185/70R13C, przyczepa GH1054 BT jest bardzo wytrzymała i przystosowana do trudnych warunków terenowych.

**W asortymencie przyczep GH dostępne są trzy opcje samonośnych ramp/najazdów:**

- pełna rampa o długości 1,2m (3,9") zapewnia zalety rampy o pełnej szerokości i jest fazowana w skosie, w celu ułatwienia prowadzenia gąsienic lub kół ładowanego pojazdu.
- stałe najazdy o długości 1,45m (4,9") oferują zredukowany kąt 13° podczas załadunku. Najazdy są „ukosowane”, w celu ułatwienia prowadzenia gąsienic lub kół ładowanego pojazdu.
- przesuwne najazdy o długości 1,45m (4,9") oferują wszystkie zalety najazdów stałych o długości 1,45m, z dodatkową zaletą ułatwiającą załadunek węższych pojazdów.

### Specyfikacja przyczep Ifor Williams modelu GH BT

| Model            | Rozmiar kół | Masa całkowita | Ciężar własny | Ładowność | Długość wewnętrzna | Szerokość wewnętrzna | Długość całkowita | Szerokość całkowita | Cena netto w PLN (03.2026)<br><br>z kołem zapasowym i dolnymi uchwytami (dwie pary) |
|------------------|-------------|----------------|---------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GH94             | 165R13C     | 2700kg         | 520kg         | 2180kg    | 2.79m              | 1.31m                | 4.60m             | 1.77m               | 17.950,00                                                                           |
| GH1054           | 185/70R13C  | 3500kg         | 644kg         | 2856kg    | 3.04m              | 1.62m                | 4.70m             | 2.10m               | 22.100,00                                                                           |
| GH106            | 185/70R13C  | 3500kg         | 700kg         | 2800kg    | 3.03m              | 1.84m                | 4.92m             | 2.31m               | 24.250,00                                                                           |
| GH126            | 185/70R13C  | 3500kg         | 760kg         | 2740kg    | 3.66m              | 1.84m                | 5.67m             | 2.31m               | 25.900,00                                                                           |
| GH146 trzyosiowa | 185/70R13C  | 3500kg         | 910kg         | 2590kg    | 4.19m              | 1.84m                | 6.10m             | 2.31m               | 30.300,00                                                                           |

**DO WSZYSKICH CEN NALEŻY DOLICZYĆ 23% PODATKU VAT**

Wszystkie przyczepy są fabrycznie wyposażone w zintegrowaną rampę lub najazdy - razem z podporami. Ta standardowa funkcja gwarantuje, że przyczepy mają już podparcie podczas załadunku - bez konieczności stosowania dodatkowych podpór.



## Uchylony tył i mocne nadkola

Uchylony tył o długości 50-60 centymetrów (w zależności od modelu) to komfort najazdu **przy niskim kącie 13°, który jest cały czas utrzymywany przy załadunku.**

Mocne stalowe burty oraz nadkola - gwarantują stabilność w czasie jazdy oraz komfort w trakcie wchodzenia do i wysiadania z minikoparki.



## Zawieszenie ( **RESOR** ) i koła

**Resorowane zawieszenie w systemie IFOR** z ślizgowymi piórami, które wytrzymują na jednej osi nacisk od 1,5 do 1,8 tony.

W modelach GH1054 i większych, montowane są koła o rozmiarze 185/70R13C na oponach z terenowym bieżnikiem.

**Koła mocowane są na PIĘCIU śrubach. Dotyczy modeli DMC3500**



## Pełna rampa i jej wspomaganie

Wyjątkowej konstrukcji, żebrowana rampa najazdowa o długości 1,2 metra, **wspomagana jest mocną sprężyną.** Sprężyna bardzo ułatwia, zarówno opuszczanie jak i podnoszenie rampy. Rampa wyposażona jest również dodatkowo w klin najazdowy i podporę.

Przyczepę można również zamówić **z przesuwными lub stałymi najazdami o długości 1,45m lub 1,2m z zintegrowanymi podporami.**



## Głowica, rama, podłoga i inne

**Zamykana głowica zapinająca (KNOTT)** to pełny odlew żeliwny.

W przyczepach Ifor Williams montowana jest **wodoodporna podłoga z fińskiej sklejki o grubości około 2,7cm**, która jest dodatkowo powlekana techniczną żywicą.

**Rama to zamknięty profil z walcowanej stali o grubości 0,5 cm. Wymiar ramy: 6 cm x 12 cm**

Na stalowych burtach standardowo montowane są **uchwyty mocujące (5 par)** oraz **podpora na tyżkę**. W opcji dodatkowej montowane są uchwyty przypodłogowe oraz koło zapasowe.

Na etapie produkcji można również zamówić **alumiiniową podłogę**, **skrzynkę narzędziową** i (zamiast koła zapasowego) **pojemnik na młot hydrauliczny ATLAS COPCO.**



Dystrybutor Ifor Williams Trailers - DMC Trailers Sp. z o.o.

[www.dmctrailers.pl](http://www.dmctrailers.pl)

32-765 Rzeszawa, ul. Górską 3

Subdystrybutor - POL-PRAKTIC

32-765 Rzeszawa, ul. Górską 3

Biurowo - tel.: +48 512 029 749 [biuro@dmctrailers.pl](mailto:biuro@dmctrailers.pl)

Biurowo i Serwis - tel.: +48 668 823 800 [serwis@dmctrailers.pl](mailto:serwis@dmctrailers.pl)